

Mod.  
**HP30LGN**


**Da incasso o libera installazione con sistema di controllo intelligente**

A encastrer ou à pose libre avec système de contrôle intelligent

Built-in or free standing with intelligent control system



TOTALMENTE SILENZIOSO  
TOTALEMENTE SILENCIEUX  
COMPLETELY SILENT



• Tre livelli di temperatura interna selezionabili per ottenere un raffreddamento ottimale.

• La température intérieure est réglable par un système à 3 positions pour obtenir un refroidissement optimal.

• Three levels of internal temperature to obtain the optimal cooling.

**Caratteristiche Tecniche:**

Modello	HP30LGN	Consumo energetico (UE 2019/2016)	191 kWh/anno	Termostato elettronico
Colore	Nero (PVC)	Classe efficienza energetica (UE 2019/2016)	G	Sbrinamento ciclico
Tipo installazione	Incasso o libera	Classe climatica	N (zona temperata)	2 ripiani regolabili
Volume netto	31 L.	Classe di emissione di rumore aereo	A	Luce interna a LED
Dim. esterne H x L x P	512 x 419 x 397 mm	Certificazioni	CE/RoHS	Porta reversibile
Peso	13 Kg			
Tensione di alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz			
Potenza nominale	50 Watt			

**Dotazione di Serie**

**Caractéristiques Techniques:**

Modèle	HP30LGN	Consommation énergétique (UE 2019/2016)	191 kWh/an	Thermostat électronique
Couleur	Noir (PVC)	Classe d'efficacité énergétique (UE 2019/2016)	G	Dégivrage cyclique
Type d'installation	A encastrer ou pose libre	Classe climatique	N (zone tempérée)	2 clayettes réglables
Volume net	31 L.	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	A	Eclairage intérieur à LED
Dimensions ext. H x L x P	512 x 419 x 397 mm	Certifications	CE/RoHS	Porte réversible
Poids	13 Kg			
Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz			
Puissance nominale	50 Watt			

**Equipement Standard**

**Technical Data:**

Model	HP30LGN	Energy consumption (UE-2019/2016)	191 kWh/year	Electronic thermostat
Colour	Black (PVC)	Energy efficiency class (UE-2019/2016)	G	Cyclic defrost
Installation type	Built-in/Free standing	Climate class	N (temperate zone)	2 adjustable shelves
Net volume	31 L.	Airborne acoustical noise emission class	A	Internal LED light
External dim. H x W x D	512 x 419 x 397 mm	Certifications	CE/RoHS	Reversible door
Weight	13 Kg			
Voltage	100-240 V / 50-60 Hz			
Rated power	50 Watt			

**Standard Equipment**