

Mod.  
**HP40LN**


Da incasso o libera installazione con sistema di controllo intelligente

A encastrer ou à pose libre avec système de contrôle intelligent

Built-in or free standing with intelligent control system



TOTALMENTE SILENZIOSO  
TOTALEMENT SILENCIEUX  
COMPLETELY SILENT



- Tre livelli di temperatura interna selezionabili per ottenere un raffreddamento ottimale.

- La température intérieure est réglable par un système à 3 positions pour obtenir un refroidissement optimal.

- Three levels of internal temperature to obtain the optimal cooling.

**Caratteristiche Tecniche:**

Modello	HP40LN	Consumo energetico (UE 2019/2016)	97 kWh/anno	Termostato elettronico
Colore	Nero (PVC)	Classe efficienza energetica (UE 2019/2016)	F	Sbrinamento ciclico
Tipo installazione	Incasso o libera	Classe climatica	N (zona temperata)	Vano portabottiglie da 1,5 L. sulla porta
Volume netto	33 L.	Classe di emissione di rumore aereo	A	2 ripiani regolabili
Dim. esterne H x L x P	566 x 441 x 432 mm	Certificazioni	CE/RoHS	Luce interna a LED
Peso	13 Kg			Porta reversibile
Tensione di alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz			Gancio traino porta
Potenza nominale	50 Watt			

**Dotazione di Serie**

**Caractéristiques Techniques:**

Modèle	HP40LN	Consommation énergétique (UE 2019/2016)	97 kWh/an	Thermostat électronique
Couleur	Noir (PVC)	Classe d'efficacité énergétique (UE 2019/2016)	F	Dégivrage cyclique
Type d'installation	A encastrer ou pose libre	Classe climatique	N (zone tempérée)	Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Volume net	33 L.	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	A	2 clayettes réglables
Dimensions ext. H x L x P	566 x 441 x 432 mm	Certifications	CE/RoHS	Eclairage intérieur à LED
Poids	13 Kg			Porte réversible
Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz			Crochet d'entraînement
Puissance nominale	50 Watt			

**Equipement Standard**

**Technical Data:**

Model	HP40LN	Energy consumption (UE-2019/2016)	97 kWh/year	Electronic thermostat
Colour	Black (PVC)	Energy efficiency class (UE-2019/2016)	F	Cyclic defrost
Installation type	Built-in/Free standing	Climate class	N (temperate zone)	1,5 L. bottle holder on door
Net volume	33 L.	Airborne acoustical noise emission class	A	2 adjustable shelves
External dim. H x W x D	566 x 441 x 432 mm	Certifications	CE/RoHS	Internal LED light
Weight	13 Kg			Reversible door
Voltage	100-240 V / 50-60 Hz			Sliding hinge fixture
Rated power	50 Watt			

**Standard Equipment**